


EV Charge

SWG5E-7-32 & 11/16 & 22/32

Certificazioni



Grado di protezione IP
IP65

Colori disponibili



Dimensioni del prodotto



Dati tecnici	SWG5E-7/32	SWG5E-11/16	SWG5E-22/32
CT incluso			
funzione di bilanciamento			
Alimentazione	1P+N+PE	3P+N+PE	3P+N+PE
Tensione nominale	220-240V AC	380-415V AC	380-450V AC
Corrente nominale	Max 32A(6-32A regolabile)	Max 16A(6-16A regolabile)	Max 32A(6-32A regolabile)
Frequenza	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Tensione di uscita	220-240V AC	380-415V AC	380-415V AC
Corrente massima	32A	16A	32A
Potenza nominale	7 kw	11kw	22 kw
Presa di ricarica	Cavo Tipo 2 / Cavo Tipo GBT / Cavo Tipo 1		
Lunghezza cavo	5M		
Materiale del guscio	PC + Lega di Silossano		
Indicatore LED	Rosso/Blu/Verde		
Display LCD	4.3" LCD Display		
Lettore RFID	MIFARE ISO/IEC 14443-A		
Modalità di avvio	Plug & Charge / Scheda RFID / APP		
Tasto arresto di emergenza	☒		
Wi-Fi	☒		
Bluetooth	☒		
Protocollo di comunicazione	OCPP1.6J (con supporto per l'aggiornamento a OCPP2.0) opzionale		
Protezione corrente residua	Tipo A + 6mA DC (equivalente a Tipo B) / Tipo A		
Grado di protezione IP	IP65		
Protezione da impatto	IK08		
Protezioni multiple	Sovracorrente/Sottocorrente, Cortocircuito, Messa a terra, Sovratensione, Sovratemperatura/Sottotemperatura, Sovratensione/Sottotensione		
Norme di certificazione	EN IEC 61851-1:2019; EN 62752:2016/A1:2020, EN IEC 61851-21-2:2021; EN IEC 61000-6-1:2019, EN IEC 61000-6-3:2021		
Garanzia	2 Anni		
Installazione	A parete (colonna opzionale)		
Temperatura operativa	-30 C ~ 50 C		
Temperatura di stoccaggio	-40 C ~ 70 C		
Umidità di esercizio	5% -95%RH		
Altitudine di esercizio	<2000M		
Peso	3.9kgs	4.2kgs	5.2kgs
Colore	Grigio scuro		
Standby Power	≤3W	≤6W	≤6W

Nota: I dati sono indicativi. Dimensioni e peso effettivi fanno riferimento al prodotto reale.