

Batteria a Pavimento

AF10000W-LA0



Grande capacità



Protezione BMS
integrata



Alimentazione di
riserva affidabile



Funzionamento
affidabile



Gestione ottimale

Model

AF10000W-LA0

Parametro	
Energia totale	10.49kWh
Energia utilizzabile	9.97kWh
Tensione	44.8~57.6Vdc
Tensione nominale	51.2Vd.c.
Capacità nominale	57.6Vd.c.
Tensione di carica massima	205Ah
Corrente di scarica nominale	100A(1P) /160A(2P~6P)
Corrente di carica nominale	100A(1P) /160A(2P~6P)
Peso	peso netto: 97kg, peso lordo:122kg
Dimensioni (mm) (H*L*W)	Dimensioni del prodotto: (530±2)*(230±2)*(730±2) / con ruote: (530*230*810mm), Dimensioni della confezione: 890*660*395mm
DOD massimo consigliato	85%
Condizioni operative	Interno o esterno
Operativa Carica	0~55 °C
Temperatura Scarica	-15~55 °C
Intervallo standard di temperatura ambiente	0~40 °C
Intervallo di temperatura di stoccaggio	>1 mese 0~35 °C / ≤1 mese -20~45 °C
Umidità	15% ~ 85% UR (senza condensa)
Categoria di sovratensione	II
Tipo di raffreddamento	Raffreddamento naturale
Materiale della custodia	Metallo
Installazione	A pavimento
Grado di protezione IP	IP 66
Unità di riscaldamento (opzionale)	130 W
Classe di protezione	I
Numero massimo di connessioni	6P
Comunicazione	CAN / RS485 / Wi-Fi
Protezione della batteria	Sovracorrente / Sovratensione / Cortocircuito / Sottotensione / Sovratemperatura
Certificati	CE,UN38.3,MSDS

Nota: I dati sono indicativi. Dimensioni e peso effettivi fanno riferimento al prodotto reale.

*Testing conditions based on temperature 25°C at the beginning of life. Total Energy/Usable Energy are measured with a standard test method: 0.2C Charge and Discharge. As per the characteristics of lithium batteries, such parameters as the charge/ discharge current and efficiency listed above are subject to change.